太陽能儲能新方案：
并網機轉雙向儲能機（直流轉換）
GW2500–BP

GOODWE
your solar engine

功能特色

- 太陽能儲能新概念
- 適用市面上各家并網型逆變器
- 將已安裝案場之并網機轉換成雙向儲能機
- 兼容48V鉛酸和鋰電池，安全可靠
- 更高自發自用率
- 效率高，最大效率高達96.5%
- 體積小、安裝方便、無風扇，超静音設計



GW2500–BP

技術參數

	GW2500–BP
機型	
直流輸入功率[W] (最大/額定)	6000
MPPT工作電壓範圍[V]	100~450
MPPT組數	1
最大輸入電流[A](每組MPPT)	25
電池	
電池類型	鉛酸 或 鋰電池
電池電壓範圍[V]	48
最大充放電功率[W]	2500
電池容量[Ah]	50
充電方式	3段式
充/放電電流 [A]	50A
BP輸出規格（無PV狀態）	
額定輸出電壓（V）	360
輸出電壓範圍（V）	250~360
最大輸出電流（A）	10
效率	
最大電池效率	96.5%
一般規格	
保護等級	IP65
操作溫度範圍	-25～60℃（環境溫度超過45℃時,自動降載）
尺寸WxDxH(mm)	344*274.5*128
淨重(Kg)	8

部分工作模式展示







YAMA-SUN
YAMA-SUN Energy Technology Co., LTD.

台灣地區總代理：日山能源科技有限公司
桃園市大溪區信義路835巷43號
http://www.yamasun.com.tw/ E–mail: service@yamasun.com.tw;
O:886–3–3875207 F:886–3–3875227