

便攜式儲能電源

PORTABLE ENERGY STORAGE POWER



日山能源科技有限公司

可攜式儲能電源

MP400是基於磷酸鐵鋰電池的可攜式儲能電源，可一次性存儲450Wh能量，集成多種電源埠，包括4路USB輸出、1路DC12V輸出、2路AC輸出(110V)以及1路汽車啟動輸出。適用於室內備電、戶外活動、汽車自駕遊、緊急救援等離網或停電場景下，照明、小型家電、手機、相機、筆記型電腦、車載電器、汽車應急啟動、醫療救急設備等產品的運行。



應用場景



戶外露營



汽車熄火



手機充電



筆記型電腦



供應直流電風扇



供應交流車載冰箱

產品特性

- ◇ 自帶標準充電適配器，充電時長9小時；
- ◇ 可選配快充充電器，2小時充70%以上；
- ◇ 多種充電方式，支援太陽能板、110V或220V交流適配器、12V直流充電器（適用汽車點煙器）進行充電；
- ◇ 多種輸出電源埠：4路USB輸出埠，每路最大輸出電流2A，
1路DC12V輸出埠，最大輸出電流10A，
2路AC輸出埠，可實現最大帶載200VA，
1路汽車啟動輸出埠，用於4.0L/3.0T排量以下汽車應急啟動；
- ◇ 使用磷酸鐵鋰電池，安全性更高，迴圈壽命更長；
- ◇ 純正弦波交流輸出；
- ◇ 多重電池監測保護，實現過充、過放、過流等保護功能；
- ◇ 液晶顯示幕即時顯示電源狀態。



序號	埠	標識	功能描述
①	直流輸入埠	CHARGE	支援多種方式充電，自帶標準充電適配器9小時充滿，可選配快充充電器，2小時充70%以上
②	汽車啟動輸出埠	JUMPER CABLE	電源電壓直接輸出，用於4.0L/3.0T排量以下汽車應急啟動
③	USB輸出埠	OUTPUT 5V	4路，DC 5V輸出，最大輸出電流2A
④	12V直流輸出埠	OUTPUT 12V-10A	1路，DC 12V輸出，最大輸出電流10A
⑤	交流輸出埠	——	2路，AC，最大帶載200VA

類別	基本参数	MP500
標稱參數	標稱能量 (Wh)	450
結構參數	尺寸 (mm)	292*180*162
	重量 (kg)	6.4
電氣參數	輸入電源 (V)	12V
	輸出電源	4路 DC 5V/2A輸出
		1路 DC 12V/10A輸出
		2路 AC輸出
		1路 12V汽車啟動輸出
	DC12V輸出最大電流 (A)	10
	DC5V輸出最大電流 (A)	2
	AC220V輸出最大功率 (VA)	200
其他參數	充電時長 (h)	9 (標準充電100%) ; 2 (快速充電70%)
	迴圈壽命 (次)	2500
	工作溫度 (°C)	0~40
	儲存溫度 (°C)	-40~85
	產品認證	TUV、UN38.3、CE、UL
	附件清單	電源適配器、車載充電器、 JUMPER CABLE電源線、說明書、 保修卡、合格證

注意事项

- 1、請勿在易淋水處，陽光直射處，取暖器具等高溫處附件、潮濕、多沉處使用本產品，否則易引發事故；
- 2、請勿在超低溫環境下充電；
- 3、產品平時存放應關閉交流輸出開關，避免自耗電；
- 4、產品滿電狀態下，可存放6個月，當產品電量放空後，一周內必須補電；
- 5、產品工作時須放在兒童不能觸及的地方；
- 6、產品出現異常情況時請立即停止使用，以免造成事故。

公司：日山能源科技有限公司

地址：桃園市大溪區信義路835巷43號

电话：03-3875207

邮箱：service@yamasun.com.tw

网址：www.yamasun.com.tw