

太陽能直流旋轉隔離開關(兩用型)

PV DC Isolator Switches



BENY



技術規格：

功能特色

- 符合國際 UL 認證
- 符合 IEC60947-3 DC-PV2 測試標準-可過載狀況下操作，電流須 $\geq 18A$
- 快速消弧 $<3ms$
- 適用於軌道式與箱外型(兩用)
- 靈活配置應用:耐電流 18A~50A
- 工廠直接生產製造

項目		800(V)	1000(V)	1200(V)	1500(V)	備註
BYSS. 2-18-2P		25A	18A	15A		標準品。
BYSS. 2-32-2P		40A	32A	25A		特殊規格，接單生產。
BYSS. 2-50-2P		50A	50A	40A	16A	特殊規格，接單生產。
BYSS. 2-18-4P		25A	18A	15A		標準品。
BYSS. 2-32-4P		40A	32A	25A		特殊規格，接單生產。
BYSS. 2-50-4P		50A	50A	40A	16A	特殊規格，接單生產。
BYSS. 2-18-6P		25A	18A	15A		標準品。
BYSS. 2-32-6P		40A	32A	25A		特殊規格，接單生產。
BYSS. 2-50-6P		50A	50A	40A	16A	特殊規格，接單生產。
BYSS. 2-18-8P		23A	18A	10A	5A	標準品。