

專業光伏連接器製造商



共生光伏科技



產品優勢

- 抗老化能力強，通過PCT加速老化測試
- 抗沖擊能力強
- 抗酸鹼，耐油污
- 超強耐高低温
- 阻燃等級高，防火能力強
- IP67的防水等級
- 正泰、人民電器等一線廠商指定合作供應商



GS-001線端連接器 / GS-N01板端連接器

額定電流 Rated Current (A): 30A
額定電壓 Rated Voltage (V): 1000V
阻燃等級 Enclosure Rating (RTL and Flammability Class): UL-V0
防護等級 Degree of Protection (IP Code): IP67
環境溫度 Operating Temperature (°C): -45°C-90°C
連接線纜規格 Cable Size: 6.0mm², 4.0mm², 2.5mm²
絕緣材質 Insulating material: PC/PA PP0/PA



Y3三通連接器



額定電流 Rated Current (A): 40A
額定電壓 Rated Voltage (V): 1000V
阻燃等級 Enclosure Rating (RTL and Flammability Class): UL-V0
防護等級 Degree of Protection (IP Code): IP67
環境溫度 Operating Temperature (°C): -45°C-90°C
連接線纜規格 Cable Size: 6.0mm², 4.0mm²
絕緣材質 Insulating material: PPO/PC/PA



臺灣地區總代理：日山能源科技有限公司
桃園市大溪區信義路835巷43號
<http://yamasun.com.tw> E-mail: yoliuyama@gmail.com
0: 886-3-3875207 F: 886-3-3875227