

# 三相智慧電錶



固德威GM系列三相智慧電錶適用於監控和測量本地用電需求，具有0.5%高精度等級，230V-400V寬電壓範圍，靈活輸入，支持大電流與SMES平臺接入可與並網逆變器、儲能變流器協調運作。同時，該電錶採用模組化設計，安裝便捷、擴展靈活，能有效節約成本，助力工商業光伏系統。

技術參數	GMK330	GMK360	GM330
電網類型	三相	三相	三相
電壓			
額定電壓 L-N (V)	220/230	220/230	220/230
額定電壓 L-L (V)	380/400	380/400	380/400
電壓範圍	0.88Un-1.1Un	0.88Un-1.1Un	0.88Un-1.1Un
額定電壓頻率 (Hz)	50/60	50/60	50/60
電流			
CT 變比	200A:50mA	200A:50mA	nA:5A
CT 數量	3	6	/
通信	RS485	RS485	RS485
通信距離 (m)	1000	1000	1000
人機交互	4 LED, 重新開機按鈕	4 LED, 重新開機按鈕	4 LED, 重新開機按鈕
精度			
電壓/電流	Class 0.5	Class 0.5	Class 0.5
有功電能	Class 0.5	Class 0.5	Class 0.5
無功電能	Class 1	Class 1	Class 1
功耗 (w)	<5	<5	<5
機械參數			
尺寸 (寬*高*厚)	2*85* 2	2*85* 2	2*85* 2
重量 (g)	240	240	240
安裝方式	導軌安裝	導軌安裝	導軌安裝
環境參數			
IP 等級	IP20	IP20	IP20
工作溫度範圍 (°C)	-25~60	-25~60	-25~60
存儲溫度範圍 (°C)	-30~ 0	-30~ 0	-30~ 0
相對濕度 (無凝露)	0~ 5%	0~ 5%	0~ 5%
最高工作海拔 (m)	3000	3000	3000